

Nom de l'exploitant

Adresse :

Mise en conformité des machines mobiles : L'évaluation

RAMASSEUSE PRESSE A GROSSES BALLES RECTANGULAIRES

Année de 1ère mise en service :

Achat neuf ou occasion :

Marque :

Plaque CE ou conforme au code du travail

OUI

NON

ANALYSE DES RISQUES

- Maintenance, interventions machine en marche : main sectionnée par les courroies ou chaînes d'entraînement
- Intervention machine en marche pour des problèmes de liage : bras happés
- Intervention, machine en marche : opérateur blessé par les aiguilles
- Contact avec l'arbre de transmission à cardans insuffisamment protégé : enroulement de l'opérateur
-
-

ÉVALUATION TECHNIQUE



Informations des opérateurs : présence d'une notice d'instruction

OUI

NON

C : Conforme NC : Non Conforme

Éléments à prendre en considération	État de conformité		Mise en conformité : éléments à modifier ou à vérifier
	C	NC	
Présence d'un carter de protection du côté de la machine			
Maintenir le protecteur de l'arbre de transmission à cardans en bon état et sans modification			
Identifier les commandes (fonction et mode de fonctionnement)			
Anneau compatible avec le dispositif d'attelage du tracteur et en bon état			
Placer le limiteur de couple du côté de la machine			
Présence du support de l'arbre de transmission à cardans lors du dételage			

Nom de l'exploitant

Adresse :

Éléments à prendre en considération	État de conformité		Mise en conformité : éléments à modifier ou à vérifier
	C	NC	
Prévoir un moyen d'accès au poste de travail			
Indiquer le régime et sens de rotation de l'arbre de prise de force			
Prévoir une protection pour les éléments de transmission			
Béquille réglable en hauteur avec une surface de contact au sol suffisante			
Dispositif permettant, après dételage, d'accrocher les flexibles hydrauliques et les câbles électriques			
Un dispositif pour l'immobilisation de la machine une fois dételée doit être prévu et en bon état (freins de parking ou cales)			
Risque lié au bourrage/déboufrage			
Présence d'une barre d'éloignement ou des protecteurs à paroi pleine situés à des distances évitant le contact accidentel avec le pick-up			
Présence à proximité du conducteur d'un extincteur portatif pour les feux de classe A et B (6 Kg)			

Autres points à prendre en considération

Remarques éventuelles :

Date de l'évaluation

Signature du responsable