

Nom de l'exploitant

Adresse :

Mise en conformité des machines mobiles : L'évaluation

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE TRACTEE

Année de 1ère mise en service :

Achat neuf ou occasion :

Marque :

Plaque CE ou conforme au code du travail

OUI

NON

ANALYSE DES RISQUES

- Intervention pour des opérations de débouillage, le rouleau effaneur en marche : jambes happées
- Intervention pour des opérations de débouillage au niveau du convoyeur, prise de force engagée : jambe happée
- Pour les machines équipées de plate-forme de tri : opérateur écrasé par la machine en voulant descendre ou monter en marche
- Intervention pour des opérations de nettoyage, prise de force engagée, chute de la machine : pieds broyés
- Contact avec l'arbre de transmission à cardans insuffisamment protégé : enroulement de l'opérateur
-
-

ÉVALUATION TECHNIQUE



Informations des opérateurs : présence d'une notice d'instruction

OUI

NON

C : Conforme NC : Non Conforme

Éléments à prendre en considération	État de conformité		Mise en conformité : éléments à modifier ou à vérifier
	C	NC	
Présence d'un carter de protection du coté de la machine			
Maintenir le protecteur de l'arbre de transmission à cardans en bon état et sans modification			
Identifier les commandes (fonction et mode de fonctionnement)			
Présence du support de l'arbre de transmission à cardans lors du dételage			

Nom de l'exploitant

Adresse :

Éléments à prendre en considération	État de conformité		Mise en conformité : éléments à modifier ou à vérifier
	C	NC	
Indiquer le régime et sens de rotation de l'arbre de prise de force			
Prévoir une protection pour les arbres d'entraînement des éléments mobiles			
Prévoir une protection latérale des zones d'entraînement des tapis			
Anneau compatible avec le dispositif d'attelage du tracteur et en bon état			
En cas de présence de rouleaux effaneurs, prévoir la mise à disposition d'un outil spécifique permettant de débourrer			
Dispositif permettant, après dételage, d'accrocher les flexibles hydrauliques et les câbles électriques			
Un dispositif pour l'immobilisation de la machine une fois dételée doit être prévu et en bon état (freins de parking ou cales)			
Prévoir un moyen d'accès aux zones de bourrage et de nettoyage			
Risque lié au bourrage/débourrage			
Béquille réglable en hauteur avec une surface de contact au sol suffisante			

Autres points à prendre en considération

Remarques éventuelles :

Date de l'évaluation

Signature du responsable