

Nom de l'exploitant :

Adresse :

## Mise en conformité des machines mobiles : L'évaluation

### ARRACHEUSE CHARGEUSE AUTOMOTRICE DE BETTERAVES

Année de 1ère mise en service :

Achat neuf ou occasion

Marque :

Plaque CE ou conforme au code du travail

OUI	NON
-----	-----

Certificat de conformité :

### ANALYSE DES RISQUES

- Intervention de l'opérateur sous l'effeuilleuse sans dispositif de maintien : opérateur écrasé
- Intervention de l'opérateur pour des opérations de débouillage, machine en marche : opérateur happé par un arbre de transmission
- Intervention de l'opérateur pour de la maintenance, graissage de la chaîne de levage : bras arrachés
- Contact avec le tapis convoyeur
- 
- 

### ÉVALUATION TECHNIQUE



Informations des opérateurs : présence d'une notice d'instruction

OUI	NON
-----	-----

C : Conforme NC : Non Conforme

Éléments à prendre en considération	État de conformité		Mise en conformité : éléments à modifier ou à vérifier
	C	NC	
Les commandes au poste de travail doivent être visibles et facilement identifiables (fonction et mode de fonctionnement)			
Prévoir une clé de contact pour la mise en marche du moteur			
La commande de mise en route des éléments mobiles doivent être, dans la mesure du possible, protégés contre la mise en route accidentelle			
Présence d'un dispositif d'arrêt général au poste de conduite			
Vérifier l'état des circuits hydrauliques			
Prévoir un coupe batterie (en cas de présence de composants électroniques)			

Nom de l'exploitant :

Adresse :

Éléments à prendre en considération	C	NC	Éléments à modifier ou à vérifier
Prévoir 2 rétroviseurs situés latéralement			
Prévoir un éclairage de travail pour le travail de nuit			
Présence d'un avertisseur sonore (klaxon) et un pour la marche arrière si pré-câblage existant			
Le système de freinage (service et stationnement) doit être en état de fonctionnement et efficace			
Prévoir un outil spécifique permettant le débouillage			
Prévoir un outil permettant le nettoyage du pare-brise depuis le sol			
Prévoir un siège en bon état			
Risque lié au bourrage/débouillage			
Prévoir un dispositif de blocage en position levée du convoyeur de déchargement			
Prévoir des dispositifs d'éloignement protégeant les opérateurs contre le risque de contact accidentel avec les organes concourant au travail (arrachage, nettoyage...)			
Prévoir des dispositifs d'éloignement protégeant les opérateurs contre le risque de contact accidentel avec le rotor de l'effeuilleuse			
Prévoir un accès au poste de conduite et aux emplacements d'entretien			
Prévoir un protecteur pour les éléments de transmission			

**Autres points à prendre en considération**


Remarques éventuelles :

Date de l'évaluation

Signature du responsable