

Nom de l'exploitant :

Adresse :

Mise en conformité des machines mobiles : L'évaluation

ENSILEUSE AUTOMOTRICE

Marque :

achat neuf ou occasion:

Année de première mise en service :

Plaque CE ou conforme au code du travail

OUI	NON
-----	-----

Certificat de conformité :

ANALYSE DES RISQUES

- Intervention par la trappe sans attendre l'arrêt complet du dispositif hacheur : main sectionnées
- Lors d'une opération d'entretien : mise en rotation du tambour à la main : doigts sectionnés
- Chute lors de la montée sur la machine en marche : opérateur écrasé
- Mise en route accidentelle
- Bourrage au niveau du hacheur, inertie de rotation : doigts sectionnés
- Alimentation manuelle: mains ou pieds happés
- Intervention dans la tête de récolte à la suite d'un bourrage : jambes happées
- Opération d'affûtage des couteaux : mains et doigts sectionnés
-

ÉVALUATION TECHNIQUE



Informations des opérateurs : présence d'une notice d'instruction

OUI	NON
-----	-----

C : Conforme NC : Non Conforme

Éléments à prendre en considération	État de conformité		Mise en conformité : éléments à modifier ou à vérifier
	C	NC	
Les commandes au poste de travail doivent être visibles et facilement identifiables (fonction et mode de fonctionnement)			
Prévoir une clé de contact pour la mise en marche du moteur			
La commande de mise en route des éléments mobiles doivent être, dans la mesure du possible, protégés contre la mise en route accidentelle			
Présence d'un dispositif d'arrêt général au poste de conduite			
Prévoir un coupe batterie (en cas de présence de composants électroniques)			

Nom de l'exploitant :

Adresse :

Éléments à prendre en considération	C	NC	Éléments à modifier ou à vérifier
Prévoir 2 rétroviseurs situés latéralement			
Prévoir un éclairage de travail pour le travail de nuit			
Présence d'un avertisseur sonore (klaxon) et un pour marche arrière si pré-câblage existant			
Le système de freinage (service et stationnement) doit être en état de fonctionnement et efficace			
Prévoir un outil permettant le nettoyage du pare-brise depuis le sol			
Prévoir un siège en bon état			
Risque lié au bourrage/débouillage			
Prévoir un dispositif de maintien en position haute de la tête de récolte			
Prévoir une béquille assurant la stabilité de la tête de récolte après le dételage			
Protection du hacheur par des protecteurs fixes ou interverrouillables			
Prévoir un accès au poste de conduite			
Prévoir un protecteur pour les éléments de transmission et de broyage			
Prévoir un avertissement en cabine concernant le risque de contact de la goulotte avec les lignes électriques			
Présence à proximité du conducteur d'un extincteur portatif pour les feux de classe A et B (6 Kg)			

Autres points à prendre en considération

Remarques éventuelles :

Date de l'évaluation

Signature du responsable