

Nom de l'exploitant

Adresse :

Mise en conformité des machines mobiles : L'évaluation

RAMASSEUSE PRESSE A BALLES RONDES

Année de 1ère mise en service :

Achat neuf ou occasion :

Marque :

Plaque CE ou conforme au code du travail

OUI

NON

ANALYSE DES RISQUES

- Intervention pour des opérations de réglage, nettoyage ou pour tendre les courroies : bras sectionnés
- Intervention machine en marche pour des problèmes de liage : bras happés
- Intervention au niveau du pick-up, machine en marche pour des opérations de débouillage : opérateur happé
- Contact avec l'arbre de transmission à cardans insuffisamment protégé : enroulement de l'opérateur
-
-

ÉVALUATION TECHNIQUE



Informations des opérateurs : présence d'une notice d'instruction

OUI

NON

C : Conforme NC : Non Conforme

Éléments à prendre en considération	État de conformité		Mise en conformité : éléments à modifier ou à vérifier
	C	NC	
Présence d'un carter de protection du coté de la machine			
Maintenir le protecteur de l'arbre de transmission à cardans en bon état et sans modification			
Identifier les commandes (fonction et mode de fonctionnement)			
Anneau compatible avec le dispositif d'attelage du tracteur et en bon état			
Présence du support de l'arbre de transmission à cardans lors du dételage			

Nom de l'exploitant

Adresse :

Éléments à prendre en considération	État de conformité		Mise en conformité : éléments à modifier ou à vérifier
	C	NC	
Placer le limiteur de couple du côté de la machine			
Indiquer le régime et sens de rotation de l'arbre de prise de force			
Prévoir une protection pour les éléments de transmission			
Prévoir un dispositif de maintien en position levée de la porte arrière (étau ou blocage hydraulique)			
Béquille réglable en hauteur avec une surface de contact au sol suffisante			
Dispositif permettant, après dételage, d'accrocher les flexibles hydrauliques et les câbles électriques			
Un dispositif pour l'immobilisation de la machine une fois dételée doit être prévu et en bon état (freins de parking ou cales)			
Risque lié au bourrage/débourrage			
Présence d'une barre d'éloignement ou des protecteurs à paroi pleine situés à des distances évitant le contact accidentel avec le pick-up			
Présence à proximité du conducteur d'un extincteur portatif pour les feux de classe A et B (6 Kg)			

Autres points à prendre en considération

Remarques éventuelles :

Date de l'évaluation

Signature du responsable